

Бос Зои
на Таркент
Турсунбаева

Согласовано
Первый заместитель министра
Министерство экономики и
коммерции КР
Сейитов Ч.С.

"12" 05 2023г.

Утверждаю
Главный инженер Департамента
государственных зданий УДПКР
Тынаев Н.А.

"11" мад 2023г.

Дефектный акт

на ремонтные работы кабинетов № 217,235, 226а государственного здания по пр.Чуй,106

№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1	Снятие линолеума	м2	29
2	Соскабливание набели потолка	м2	29
3	Соскабливание набели стен	м2	82
4	Шпатлевка стен	м2	82
5	Шпатлевка потолка	м2	29
6	Водоземulsionная окраска стен	м2	82
7	Водоземulsionная окраска потолка	м2	29
8	Улучшенная окраска стен	м2	78
9	Улучшенная окраска потолка	м2	31,5
10	Устройство пола из ламинат	м2	46,8
11	Установка напольных плинтусов из мдф	п/м	44
12	Устройство обшивка радиатора из ЛДСП, декоративной решетки	м2	6,4
13	Установка вент.решеток	шт	1
14	Масляная окраска радиатора и труб	м2	4
15	Установка светодиодных ламп наруж.600*600	шт	4
16	Смена внутренних розеток	шт	6
17	Смена кабель каналов	п/м	14

Заведующий отдела РСР
Инженер по РСР
Гл.специалист по ЭГЗ
Министерство экономики и коммерции КР

Мокоев А.
Джапыралиев Р.
Мусаев Э.
Тойгонбекова В.К.
Жетигенов Б.

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
используемые для ремонта в государственном здании
 по адресу: пр. Чуй,106

№	Наименование материалов	Технические характеристики
1	Шпатлевка	Смесь сухая растворная, гипсоизвестковая: грунтовочная, финишная
2	Перфорированный уголок	Металлический тип уголков оцинкован, перфорирован. Раз 25*25*3000мм, толщина 2 мм.
3	Водоэмульсионная краска	Моющаяся, Вид - акриловая краска, Цвет - белый. Использование - для внутренних отделочных работ, Расход — 1 кг на 6-8 м ² , Состав для разбавления - вода, Время высыхания на отлип — до 1 час, Полное время высыхания — до 24 часа, Степень белизны — до 95%, Укрывистость — до 120 г/м ² , Плотность — до 1,5 г/см ³ , PH — 8-9.
4	Ламинат	С фаской 33 класса, толщина не менее 8 мм, цвет согласовать, Верхнее покрытие не скользит. Ламинат устойчив к механическим повреждениям, в том числе к щелочам и жирам. Качественный ламинат не содержит вредных химических соединений. Замки на ламинированньх досках усиленные.
5	Подложка под ламинат	Фольга
6	Порог	Металлический накладной профил Алюминиевый, крашенный, ширина 35-40мм, цвет подобрать под ламинат
7	Плинтус	Плинтус мдф широкие 7см. из ПВХ, цвет коричневый
8	Светильник	Светодиодные, квадратные диаметр 600*600мм, электропотребление: 72 Вт, , напряжение питания, В:220 В (АС) наружные
9	Светильник	Светодиодные, квадратные диаметр 300*300мм, электропотребление: 72 Вт, , напряжение питания, В:220 В (АС) наружные
10	Розетка колодки	4-я гнездами
11	Панели	Из ЛДСП и МДФ с декоративными отверстиями (Цвет согласовать)
12	Краска	Масляная без запаха, цвет белый, быстроссыхающая

Гл. специалист по ЭГЗ

Мусаев Э.